

# Draht Mayr bringt Holzhandlauf auf den Markt

 Rembrandt Happel

Draht Mayr, ein deutscher Zaunhersteller aus Dielheim bei Heidelberg in Süddeutschland, hat einen Holzhandlauf für Doppelstabmatten auf den Markt gebracht. Es ist eine Erweiterung des bestehenden Handlaufprogramms, das bereits ein rundes Stahlrohr und ein Aluminium-U-Profil umfasst.







“Ein Handlauf wertet den Zaun zusätzlich auf,” sagt Geschäftsführer Kai Baumgärtner. “Er verleiht dem Doppelstabmattenzaun mehr Stabilität, aber auch eine zusätzliche Funktion. Der Handlauf an sich verleitet Gartenbesitzer sowie Gäste eher dazu, sich am Zaun aufzuhalten. Aus diesem Grund ist die Nachfrage nach den bisherigen Handläufen so groß. Wir haben jedoch auch wahrgenommen, dass Holz im Garten seit Jahren voll im Trend liegt. Deshalb haben wir uns für die Produktion eines Handlaufs aus Holz entschieden. Das Zusammenspiel aus Metall und Holz rundet das Bild eines Zauns gelungen ab und ergänzt unser breites Sortiment.”

## Bosco

Die Modelle aus Holz heißen Ranko Bosco. Es gibt ein rundes Modell, das passenderweise Rondo heißt, und ein rechteckiges Modell namens Acanta. Beide Modelle sind aus sibirischem Lärchenholz gefertigt, das bereits in der Produktionsstätte transparent lasiert wird. “Wir haben uns für diese Holzart entschieden, weil wir bereits ein Tor mit Lärchenholzfüllung haben,” sagt Baumgärtner. “Das Holz macht den Zaun zu einem Designelement im Garten, ohne dass der Kunde auf die Vorteile eines robusten Stahlzauns verzichten muss.” Das Modell Rondo besteht aus Rundholz mit einem Durchmesser von 60 Millimetern. Das rechteckige Modell ist 40 Millimeter breit, 60 Millimeter hoch und hat abgerundete Ecken von 5 Millimetern. Draht Mayr beantragte – und bekam – ein Gebrauchsmuster für beide Modelle beim European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

## Montage

Die Bosco-Handläufe sind standardmäßig 2470 Millimeter lang. Das ist genau der Abstand zwischen zwei Zaunpfosten aus der Ranko-Reihe von Draht Mayr, wenn du eine ganze Doppelstabmatte dazwischen montierst. Die Handläufe haben auf der Unterseite einen 22 Millimeter tiefen und 21 Millimeter breiten Schlitz, damit sie genau auf eine 8-6-8 Doppelstabmatte ohne überstehende Drähte passen. Laut Baumgärtner ist die Montage des Handlaufs sehr einfach. “Du schiebst oder steckst ihn oben auf die Doppelstabmatten,” sagt er. “Dann schraubst du unten sechs Holzschrauben zwischen die Drähte der Doppelstabmatte. Das ist alles.” Die Schrauben und Unterlegscheiben für die Montage sind im Lieferumfang enthalten. Gekürzt werden kann der Handlauf ganz einfach durch Absägen. Die gesägte Seite muss dann mit Holzlasur behandelt werden. An einer Ecke werden die beiden aufeinandertreffenden Handläufe einfach auf Gärung im Winkel von 45 Grad gesägt. ■

